

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba miejsc: 20+1 oraz miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu.
- II. Wyposażenie szczegółowe:

Parametry wymagane
Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020
Rozstaw osi min. 4325 mm
Nadwozie pojazdu z wysokim dachem
Silnik diesla o pojemności min 2900 cm ³
Moc silnika min 140 kW (190 KM)
Norma emisji spalin min EURO VI
Długość całkowita pojazdu w przedziale 7000 mm – 7450 mm
Automatyczna skrzynia biegów
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 5 ton
Systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, EBV, BAS lub równoważne
Tachograf cyfrowy z licznikiem i nagrywaniem
Wspomaganie kierownicy
Immobiliser
Centralny zamek z pilotem
Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie regulowana przednia szyba w drzwiach kierowcy
Zbiornik paliwa min 100 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego, filtr paliwa z separatorem wody
Zabudowa wnętrza: tapicerka z izolacją termiczną; wykończenie wnętrza nakładkami z ABS; oznakowanie zewn. i wew.; stalowa konstrukcja; montaż foteli; min. 3 młotki bezpieczeństwa; apteczka autobusowa; podłoga płaska – wykładzina antypoślizgowa; szyny do mocowania foteli; instalacja elektryczna- lampy sufitowe i stopnia wejścia; przegroda fotela podwójnego za kierowcą i pojedynczego; luk dachowy (wyjście awaryjne); komplet zasłonek okiennych; panel sterowania elektroniczny; homologacja; lusterko wsteczne wewnętrzne; zamykany schowek; półka nad przednią szybą; 2 uchwyty na kubki; panel sterowania w podsufitce z dodatkowym oświetleniem
Szybkościomierz ze skalą w kilometrach, wskaźnik temperatury zewnętrznej
Sygnal niezapiętego pasa fotela kierowcy
Obniżony stopień wejścia, wersja z wejściem przednim
Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa)
Głośniki w panelach oświetleniowo-nadmuchowych
Fotele: 5 szt. 2-osobowych uchylnych i 5 szt. pojedynczych uchylnych z siatkami na gazety, z podłokietnikami regulowanymi, uchwytami i zagłówkami; 4 szt. pojedynczych sztywnych foteli ławy tylnej

z zagłówkami; fotel pilota ze składanym siedziskiem; siedzenie kierowcy komfortowe, hydraulicznie resorowane, podłokietnik fotela kierowcy, pasy bezpieczeństwa 3 pkt. na wszystkich fotelach
Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej min 10 kW i półki z tunelem klimatyzacji, montaż klimatyzatora na dachu; konwektory w przestrzeni pasażerskiej prawa i lewa strona
Klimatyzator kierowcy niezależny od klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej
Izolacja cieplna przestrzeni kierowcy, podgrzewany fotel kierowcy
Dodatkowe ogrzewanie wodne
Podgrzewacz elektryczny PTC
Wentylator nadmuchowy 1 szt.; wentylator wyciągowy 1 szt.
Panele oświetleniowo – nadmuchowe nad fotelami pasażerskimi
Przeszklenie samochodu – szyby, pojedyncze, przyciemniane 1 kpl., szyba czołowa z filtrem
Dodatkowa rączka przy wejściu 1 szt.; światła obrysowe 1 kpl.
Drzwi boczne zawiasowe
Stanowisko wózka inwalidzkiego z tyłu samochodu: pasy 4 pkt. do mocowania wózka, pasy 2 pkt. do mocowania pasażera; zestaw do szybkiego demontażu, najazdy składane 2 m.
Zestaw audio (1 kpl.): radioodtwarzacz CD, mp3 z wzmacniaczem, mikrofon z przełącznikiem, przewód spiralny, uchwyt mikrofonu
Oś przednia wzmocniona
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą
Wzmocniony stabilizator przedniej osi
Wzmocnione resory i amortyzatory z przodu
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna z komputerem pokładowym
Asystent ruszania na wzniesieniu
Akumulator dodatkowy, przełącznik oddzielający
Włącznik główny instalacji elektrycznej
Układ zarządzania instalacją elektryczną
Akumulator AGM 12 V min 92 Ah
Alternator min 14 V/180 A
Ogranicznik prędkości (100 km/h) WE
Tempomat
Spryskiwacze reflektorów
Chromowana osłona chłodnicy
Napęd na tylną oś
Czujnik światła i deszczu, asystent bocznego wiatru
Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej
Asystent utrzymania pasa ruchu
System aktywnego serwisowania pojazdu
Reflektory Bi-ksen., doświetlenie kierunku skrętu; światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe,

halogenowe; boczne światła sygnalizacyjne, trzecie światło hamowania, adaptacyjne światła stop
Chłapacze przednie i tylne
Koło zapasowe, mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy
Ogumienie min 205/75 R16 C
Opony letnie
Poduszka powietrzna kierowcy
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
Podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice, apteczka
Oznakowanie wyjść awaryjnych, oznakowanie o przewozie osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa
Kolor autobusu – lakier metalik z palety kolorów producenta
Kolorystyka wnętrza – do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty

III. Warunki dostawy:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.
2. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
 - a) fakturę VAT z minimum 30-to dniowym terminem płatności,
 - b) homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy,
 - c) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
 - d) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
 - e) książkę przeglądów serwisowych,
 - f) świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - g) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
 - h) inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Warunki gwarancji:

1. Gwarancja min 2 lata bez limitu kilometrów na podzespoły
2. Minimum 10 lat na brak korozji perforacyjnej
3. Gwarancja na powłokę lakierniczą min 2 lata

Sandomierz., dnia 15.09.2020 r

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)